



საღებავი (ალქიდური)

Directions for use

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი (TDS)

პროდუქტი: ალქიდური საღებავი

ტიპი: ნახევრად მბზინვარე, ალქიდის ფისზე დაფუძნებული საღებავი

☑ პროდუქტის აღწერა

ეს არის ალქიდის ფისზე დაფუძნებული ნახევრად მბზინვარე საღებავი, რომელიც განკუთვნილია შიდა და გარე სამუშაოებისთვის.

ფერი: შავი (RAL 9005)

☑ გამოყენების სფეროები გამოიყენება:

- ლითონის ზედაპირებზე
- ხის ზედაპირებზე
- თაბამირისა და ბეტონის ზედაპირებზე

☑ უპირატესობები

- მაღალი დაფარვის უნარი
- მარტივად მოსაშორებელი
- მოხერხებული და მარტივი წასასმელად

☑ გამოყენების ინსტრუქცია

ზედაპირის მომზადება:

ზედაპირი უნდა იყოს გაწმენდილი მტვრისგან, ზეთისგან, ჟანგისგან, ჰარაფინისგან და სხვა დაბინძურებისგან, რაც ხელს უშლის საღებავის ადჰეზიას.

დატანა

გამოყენებამდე საღებავი საფუძვლიანად უნდა იქნას განზავებული და გათხელებული საჭიროებისამებრ. დატანა შესაძლებელია ლილვავით, ფუნჯით ან შესაფრქვევი მოწყობილობით. რეკომენდებულია ორ ფენად დატანა, ფენებს შორის მინიმუმ 24 საათის შრობის ინტერვალით.

ტემპერატურის პირობები გამოყენებისას:
+5 °C –დან +30 °C-მდე.

📄 ტექნიკური მონაცემები

პარამეტრი	მნიშვნელობა
ფერი	შავი (RAL 9005)
ფიზიკური მდგომარეობა	თხევადი
ტემპერატურული მდგრადობა	+60 °C
შეხებით გაშრობა (20 °C-ზე)	4 საათი
სრული შრობა (20 °C-ზე, მშრალ პირობებში) 24	
საათი მყარი ნაწილაკების შემცველობა	45%
სიმკვრივე	1.05 გ/სმ ³
მოხმარების ხარჯი	170
მლ/მ ² VOC (ორგანული აორთქლებადი ნაერთები)	
550 გ/ლ	
შემადგენლობა	მოდულიზებული ალქიდის ბაზაზე
მძიმე ლითონების შემცველობა	არ შეიცავს ტყვიასა და ქრომს

📄 შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ, მშრალ ადგილას, მზის პირდაპირი სხივებისა და ყინვისგან დაცულად, თავდახურულ ჭურჭელში.
შენახვის ვადა: 15თვე წარმოების თარიღიდან.

📄 შეფუთვა

- 0.85 ლ
 - 2.5 ლ
 - 15 ლ
- შეფუთვა – რვინის კონტეინერში.

📄 გაფრთხილება და უსაფრთხოების ზომები

ჰაზარდული განცხადებები (H):

- H226 – აალებადი სითხე და ორთქლი
- H304 – შეიძლება თვატალური იყოს გადაყლაპვის ან ჩასუნთქვისას

პრევენციული განცხადებები (P):

- P101 – შეინახეთ პროდუქტის კონტეინერი ან ეტიკეტი სამედიცინო ჩარევისას
- P102 – შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას
- P103 – წაიკითხეთ ეტიკეტი გამოყენებამდე

- P210 – შეინახეთ ცეცხლის, ნაპერწკლებისა და ცხელი ზედაპირებისგან მოშორებით
- P241 – გამოიყენეთ აფეთქებაგამძლე ელექტრო ვენტილაცია და განათება
- P280 – გამოიყენეთ პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა

- P301+P310 – გადაყლაპვისას: დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს
- P303+P361+P353 – კანთან კონტაქტისას: მოიხსენით დაბინძურებული ტანსაცმელი, დაიბანეთ კანი წყლით
- P405 – შეინახეთ დაცულ ადგილას
- P501 – გადააგდეთ შესაბამისი რეგულაციებით გათვალისწინებული წესით